



# Carrelli



## Forni a carrello

Carrelli di cottura destinati ai forni rotativi 400 x 600, 400 x 800, 460 x 800, 600 x 800, 700 x 900, 800 x 800 e 800 x 1000

### Caratteristiche

- Numero di ripiani: da 12 a 19 a seconda del modello e del forno

### Costruzione


#### Su tutti i forni:

- Carrello interamente in inox
- Guide di scorrimento larghe 30 mm con estremità arrotondate
- Ruote: rivestimento zincato con ruote diametro 80 mm in resina sintetica dotata di supporto e rondelle in teflon
- Manutenzione = sostituzione supporto e rondelle ogni 6 mesi, ingrassaggio del perno una volta l'anno.

### Accessori - optional

- Ruote in acciaio inox con: rivestimento inox munito di una guarnizione teflon con foro per ingrassaggio sulla guarnizione del perno e ruota in resina sintetica dotata di un mozzo a sfere
- Rotelle testate e approvate da LEMPA (secondo i criteri della norma europea EN 1673 riguardante i forni a carrello rotativo)

### Dettagli



N.B.: Il numero di ripiani ed il tipo di supporto devono tener conto di uno sviluppo normale dei prodotti assicurando, nel corso della cottura, una buona circolazione d'aria attorno agli impasti (vedere schema riportato qui sotto)




## Carrelli per forno a carrello rotativo 8.64

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata

### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	135	108	101	90	88


- Carrello consegnato smontato, da assemblare sul posto
- **Movimento del carrello su piattaforma girevole**, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x 30 mm
- Altezza totale del carrello : 1775 mm fino a 18 piani -  
1831 mm a partire da 19 piani
- 



### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	135	108	101	90	88


- Carrello **monoblocco saldato, consegnato pronto all'utilizzo**
- **Movimento del carrello su piattaforma girevole**, con 2 guide sulla parte inferiore del carrello
- Montanti verticali 30x 30 mm
- Altezza totale del carrello : 1775 mm fino a 18 piani -  
1831 mm a partire da 19 piani
- 



### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105.6	93	88


- Carrello consegnato smontato da assemblare in loco
- Sistema movimento carrello con meccanismo di sollevamento, con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30 x 30 mm
- Altezza totale del carrello : 1881 mm



### Carrello 600x800

Numero di piani	12	15	16	18	19
Passo (in mm)	144	113	105.6	93	88

- Carrello **monoblocco saldato, consegnato pronto all'impiego**
- Sistema movimento carrello con meccanismo di sollevamento, con guide di aggancio sulla parte superiore del carrello
- Montanti verticali 30 x 30 mm
- Altezza totale del carrello : 1881 mm



3/4 versione 00 maggio 2015