



CLIMOTHER



Brevetto
Internazionale
Esmach

Cella con processo innovativo brevettato

Climother genera e mantiene stabile la lievitazione dei prodotti formati e lievitati che possono essere informati in qualsiasi momento della giornata.

Caratteristiche

Climother è attualmente disponibile nelle seguenti versioni di celle, a richiesta è applicabile a tutte le celle esistenti a catalogo. Configurazione standard: interno/esterno inox, pavimento inox.

Pannello di controllo

Il sistema Climother è controllato da un software evoluto in grado di gestire il clima all'interno del sistema garantendo l'umidità anche a basse temperature la precisione di regolazione del tempo e della temperatura del processo di panificazione.

Configurazioni

• BFA CLIMOTHER

Per le caratteristiche del prodotto si veda la scheda tecnica delle celle in versione fermalievitazione.

• BFC CLIMOTHER

Cella utilizzata per generare e controllare la fermentazione del prodotto lievitato in un intervallo di tempo definito dall'utilizzatore.

• BFM CLIMOTHER

Per le caratteristiche del prodotto si veda la scheda tecnica delle celle in versione fermalievitazione.




Pannello touch per la programmazione



Caratteristiche tecniche

| Modello - codice | Capienza carrelli | | Dimensioni esterne largh. x lungh. | Dimensioni interne largh. x lungh. | Numero porte |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | numero | misura teglie | | | |
| BFA CLIMOTHER - INOX | | | | | |
| BFA Climother | - | 400 mm x 600 mm | 560 mm x 1165 mm | - | 1 |
| BFM CLIMOTHER - INOX | | | | | |
| BFM 6080 Climother | 1 | 600 mm x 800 mm | 975 mm x 1090 mm | 795 mm x 890 mm | 1 |
| BFC CLIMOTHER - INOX | | | | | |
| AFOWSP95311 | 2 | 600 mm x 800 mm | 1150 mm x 1950 mm | 720 mm x 1800 mm | 1 |
| AFOWSP95336 | 2 | 600 mm x 800 mm | 1750 mm x 1350 mm | 1600 mm x 920 mm | 1 |
| AFOWSP95308 | 3 | 600 mm x 800 mm | 1350 mm x 2350 mm | 920 mm x 2200 mm | 1 |
| AFOWSP95307 | 3 | 600 mm x 800 mm | 1150 mm x 2750 mm | 720 mm x 2600 mm | 1 |
| AFOWSP95310 | 3 | 800 mm x 800 mm | 1350 mm x 3150 mm | 920 mm x 3000 mm | 1 |
| AFOWSP95330 | 4 | 600 mm x 800 mm | 1150 mm x 3750 mm | 720 mm x 3600 mm | 1 |
| AFOWSP95309 | 6 | 600 mm x 800 mm | 1950 mm x 2750 mm | 1520 mm x 2600 mm | 2 |

DIMENSIONI INTERNE UTILI



Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata